

Zeichenerklärung

	Ausladung		Teleskopausleger
	Abstützbasis		Hauptausleger
	freistehend		Klappspitze
	Ballast		Festanbauspitze*
	75% Werte		Wippspitze*
	Schwenkradius		Ballastanhänger erforderlich
	max Stützdruck	*Für die Montage von Festanbauspitzen und Wippspitzen ist ein zusätzlicher Hilfskran erforderlich	

Die angegebenen Traglasten überschreiten nicht 75% der Kipplast.
Es gelten: DIN 15018 Teil 2 und 3, sowie DIN 15019 für die Standsicherheit.

Für die Kipplastausnutzung wurde Windstärke 7 = 125 N/m² berücksichtigt.
Für Betrieb mit Gitterspitzen gelten niedrigere Werte.

Die Traglasten sind in Tonnen angegeben. Gewichte für Hakenflasche und Anschlagmittel sind abzuziehen.

Die Ausladungen sind ab Drehkranzmitte gerechnet.

Die technischen Daten entsprechen den Angaben der Hersteller. Änderungen der Daten und Abmessungen vorbehalten. Trotz sorgfältiger Prüfung aller Daten übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit.

© Colonia Spezialfahrzeuge, Köln 2002,
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.

Gesamtherstellung:



TDKv - Theveßen Dienstleistungen für Kranverleiher
Postfach 5148 • D-32730 Detmold • Telefon (0 52 31) 68 06 09